

BIOCLEAN



Opis

Dzięki niewidocznej powłoce znajdującej się na powierzchni zewnętrznej szyby, kontakt szkła SGG BIOCLEAN z promieniami słonecznymi i wodą umożliwia eliminację zabrudzeń z powierzchni szkła. Na szkle nie pojawiają się plamy kropli, co ułatwia utrzymanie go w czystości. Działanie SGG Bioclean nie traci na skuteczności z upływem czasu. SGG BIOCLEAN zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania.

BIOCLEAN - Zalety

- Oszczędność czasu – 5x szybsze mycie niż przy pomocy ściereczki => dzięki użyciu wody z woda ogrodowego
- Idealne dla trudnodostępnych miejsc – Naturalne czyszczenie: mycie szyb bez trudu => Dzięki promieniom słonecznym i kroplom deszczu
- O wiele łatwiejsze i sporadyczne mycie 3x mniej częstsze mycie niż w przypadku standardowego szkła => Dzięki promieniom słonecznym i kroplom deszczu
- Przyjazny środowisku - Szkło wykonane w 30% z surowców pochodzących z recyklingu - Szkło nadaje się do recyklingu w 100% - Sporadyczne użycie wody i środków myjących
- Lepsza przejrzystość i estetyczny wygląd - Niewielka zmiana w wyglądzie / parametrach optycznych - Działanie hydrofilowe daje wyraźniejszy widok w deszczowe dni
- Rozwinięcie oszczędne - Redukcja kosztów pracy i redukcja kosztów zakupu środków myjących i ich zużycia - Redukcja kosztów zafakturowanych usług i środków użytych do czyszczenia fasady

BIOCLEAN - Działanie

- Wykorzystuje energię promieni UV i deszczu, wbudowane w siebie właściwości hydrofilowe i fotokatalityczne

- Dzia?anie fotokatalityczne powoduje rozbitcie zabrudze? organicznych na powierzchni szyby i obni?a przyleganie zabrudze? nieorganicznych (mineralnych)
- Dzia?anie hydrofilowe powoduje obmywanie szyby przez deszcz (lub wod?) i sp?ukiwanie rozbitych cz?stek zabrudze? organicznych lub mineralnych
- Dzia?anie samoczyszcz?ce ulega ci?g?ej regeneracji dzi?ki wystawieniu na promieniowanie s?oneczne (promienie UV pochodz?ce z bezpo?redniego lub po?redniego nas?onecznienia) - W zwi?zku z powy?szym najlepszymi warunkami u?ytowania s? promienie s?oneczne i deszcz.

BIOCLEAN - monta?

Nale?y unika? kontaktu szk?a ze szpiczastymi lub ostrymi przedmiotami. Nale?y unika? bezpo?redniego kontaktu z SILIKONAMI (zawartymi w uszczelniaczach, sprejach, na przyssawkach do szk?a, r?kawicach). Warstwa powlekana musi by? zawsze zwr?cona na zewn?trz uszczelnionej szyby i szk?a laminowanego

Poszczególne partie szk?a lub szk?o przetworzone nale?y rozdzieli? nieprzylepnymi przek?adkami.

Do pobrania

- [BIOCLEAN broszura PL 08/02/2018](#)
- [BIOCLEAN brochure EN 01/02/2019](#)
- [BIOCLEAN Instrukcja instalacj... 01/02/2019](#)
- [BIOCLEAN Installation instruc... 01/02/2019](#)
- [BIOCLEAN Instrukcja u?ytowan... 17/12/2021](#)
- [BIOCLEAN Manual instruction E... 17/12/2021](#)
- [FAQ PL 01/02/2019](#)
- [FAQ EN 01/02/2019](#)
- [FAQ 2 EN 01/02/2019](#)